

Fluke 87-5 vs. 28X 比較表				
		Fluke 287	Fluke 289	Fluke 87V
AC 頻寬	AC Wide bandwidth	100 kHz	100 kHz	20 kHz
AC/DC 電壓	Voltage AC/DC	1000 V	1000 V	1000 V
DC 最佳電壓精確度	Best DC Voltage accuracy	±(0.025 % + 2)	±(0.025 % + 2)	±(0.05%+1)
DC 電壓解析度	DC Voltage resolution	1uV	1uV	10uV
AC 最佳電壓精確度 True RMS	Best AC Voltage accuracy	±(0.4 % + 25)	±(0.4 % + 25)	±(0.7%+2)
AC 電壓解析度	AC Voltage resolution	1uV	1uV	10uV
AC/DC 電流	Current AC/DC	10 A	10 A	10 A
DC 最佳電流精確度	Best DC Current accuracy	±(0.06 %+20)	±(0.06 %+20)	±(0.2%+2)
DC 電流解析度	DC Current resolution	10nA	10nA	10nA
AC 最佳電流精確度 True RMS	Best AC Current accuracy	±(0.61 %+20)	±(0.61 %+20)	±(1.0%+2)
AC 電流解析度	AC Current resolution	10nA	10nA	10nA
電阻	Resistance	500 MΩ	500 MΩ	50 MΩ
頻率	Frequency	1 MHz	1 MHz	200 kHz
電容	Capacitance	100 mF	100 mF	10 mF
溫度	Temperature	+1350 °C	+1350 °C	+1090 °C
導納	Conductance	50 nS	50 nS	60 nS
工作週期/脈衝寬度	Duty cycle/pulse width	•/•	•/•	•/-
導通警報	Continuity with beeper	•	•	•
二極體測試	Diode test	•	•	•
馬達轉子量測	Motor drive measurement	•	•	•
低阻抗電壓量測	LoZ: low input impedance	•	•	•
微電流測	Microamps	•	•	•
峰值測試	Fast Min-Max	250 µs	250 µs	250 µs
螢幕數值保留	Display Hold/Auto (Touch) Hold	•/•	•/•	•/•
電腦傳輸界面	USB/RS-232/GPIB Interface	•/•/-	•/•/-	•
記錄曲線	Stand-alone logging/Trend Capture	•/•	•/•	•
讀值記憶體	Readings memories	10000	10000	•
可拆換護套	Removable holster	•	•	•
拆裝免校正設計	Closed case calibration	•	•	•
節能自動關機	Automatic power off	•	•	•



電量不足指示 ^(*)	Low battery indication ^(*)	● ^(*)	● ^(*)	● ^(*)
有條件終身保固 ^(*)	Lifetime warranty ^(*)	● ^(*)	● ^(*)	● ^(*)
危險電壓指示 ^(*)	Dangerous voltage indication ^(*)	● ^(*)	● ^(*)	● ^(*)
輸入警示 ^(*)	Input Alert ^(*)	● ^(*)	● ^(*)	● ^(*)
安全等級 ^(*)	EN61010-1 CAT III ^(*)	1000 V ^(*)	1000 V ^(*)	1000 V ^(*)
安全等級 ^(*)	EN61010-1 CAT IV ^(*)	600 V ^(*)	600 V ^(*)	600 V ^(*)

Mavin 敏盛企業有限公司
<http://www.mavin.com.tw>



敏盛企業有限公司

MAVIN METROLOGY EN.CO.,LTD

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622

地址：新竹縣湖口鄉工業四路3號2F

<http://www.mavin.com.tw>