

FLUKE

287 FlukeView® Forms Combo Kit



287/FVF

Kit includes:

- Fluke 287 True-rms Electronic Logging Multimeter with TrendCapture
- FlukeView® Forms Software and cable
- 80BK-A Thermocouple Probe (shrouded)
- Modular test leads
- Modular test probes (red, black)
- Alligator clips (red, black)
- C280 Soft Case

Trousse combinée 287 FlukeView® Forms. La trousse comprend :

- Multimètre enregistreur électronique TRMS Fluke 287 avec TrendCapture
- Logiciel FlukeView® Forms avec cordon
- Sonde thermocouple 80BK-A (renforcée)
- Cordons de test modulaires
- Sondes de test modulaires (rouges, noires)
- Pincres crocodiles (rouges, noirs)
- Mallette souple C280

287 FlukeView® Forms Combo Kit enthält:

- Fluke 287 Elektronisches Echteeffektiv-Multimeter mit Aufzeichnung und TrendCapture
- FlukeView® Forms Software und Kabel
- 80BK-A Thermoelementfühler (Sicherheitsstecker)
- Modulare Messleitungen
- Modulare Messfühler (rot, schwarz)
- Alligatorklemmen (rot, schwarz)
- C280 Tragetasche

**敏盛企業有限公司**<http://www.mavin.com.tw>

免責聲明

資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，恕不於任何證明文件之用。

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F

287 FlukeView® Forms Combo Kit

287/FVf

Fluke 287 True-rms Electronic Logging Multimeter with TrendCapture
 Multimètre enregistreur électronique TRMS Fluke 287 avec TrendCapture
 Fluke 287 Elektronisches Echtheffektiv-Multimeter mit Aufzeichnung und TrendCapture



Key features

- Large 50,000 count 1/4 VGA display with backlight
- View logged data with TrendCapture
- Expanded memory for multiple logging sessions
- 0.025 % basic dc accuracy
- 100 kHz ac bandwidth
- New Zoom on trend provides unprecedented ability to view and analyse TrendCapture data; zoom in up to 5 times

Fonctions principales

- Grand écran 1/4 VGA, 50 000 comptes, avec rétroéclairage
- Affichage des valeurs consignées avec TrendCapture
- Mémoire étendue pour des sessions d'enregistrement multiples
- Précision c.c. de base de 0,025 %
- Bande passante c.a. 100 kHz
- Le nouveau zoom sur les tendances permet d'afficher et d'analyser les données TrendCapture avec une fonctionnalité sans précédent, avec un grossissement jusqu'à 5 fois.

Wichtigste Merkmale

- Große 50.000, 1/4 VGA Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige aufgenommener Daten mit TrendCapture
- Erweiterter Speicher für mehrere Aufzeichnungsungen
- 0,025 % Grund-Gleichstromgenauigkeit
- 100 kHz Wechselstrombandbreite
- Neue Zoomfunktion auf Trend bietet neue Ansichten und Analysen von TrendCapture-Daten und bis zu 5-faches Zoom



FlukeView® Forms Software and Cable
 Logiciel FlukeView® Forms avec cordon
 FlukeView® Forms Software und Kabel



Key features

- Document and print measurement data in a clear and organized format
- Overlay data from different time periods for predictive maintenance
- View time-stamped, logged data on FlukeView® Forms Software or export data to Microsoft® Excel

Fonctions principales

- Documente et imprime les résultats de mesure dans un format clair et agencé
- Superpose les données de plusieurs périodes temporelles pour la maintenance préventive
- Affiche les mesures horodatées sur le logiciel FlukeView® Forms ou les exporte vers Microsoft® Excel

Wichtigste Merkmale

- Dokumentation und Druck der Messdaten in einem klaren, übersichtlichen Format
- Darstellung von Daten verschiedener Zeitabschnitte für präventive Wartung
- Anzeige aufgenommener Daten (mit Zeitangabe) mit der FlukeView® Forms Software oder Export der Daten zu Microsoft® Excel



DOREX-A Shrouded DMN Temperature Probe
 Sonde de température renforcée DOREX-A pour millimètre numérique
 DOREX-A DMN-Temperaturfühler mit Sicherheitsstrecke
 • Messbereich: -40 °C à 250 °C (-40 °F à 500 °F)
 • Meßt max. -40 °C bis 250 °C



Modular Test Leads
 Silicone-insulated leads are heat and cold resistant
Cordons de test modulaires
 Les cordons isolation au silicone sont résistants à la chaleur et au froid
Modulare Messleitungen
 Silikonisolierte Messleitungen sind hitze- und kältebeständig



Probes
 CAT III, 1000 V, 30 A
Sondes
 CAT III, 1000 V, 30 A
Messfühler
 CAT III, 1000 V, 30 A



Alligator Clips
 CAT II, 300 V, 5 A
Pieces crocodiles
 CAT II, 300 V, 5 A
Krokodilzangen
 CAT II, 300 V, 5 A



C280 Soft Carrying Case
 Shoulder strap for convenient transport
Mallette de transport souple C280
 Bandoulière de transport pratique
C280 Tragetasche
 Schulterriemen für bequemes Transportieren

Optional accessories

Accessoires disponibles en option

Wahlfreies Zubehör

TL223 SureGrip®
Electrical Test Lead Set

Set de cordons de mesure
TL223 SureGrip® pour
applications électriques

TL223 SureGrip®
Elektrisches
Messleitungsset



1610 400 A AC/DC Current Clamp

Pince ampérométrique 1610
400 A AC/DC

1610 400 A Wechsel-/
Gleichstromzange



TestPak® Magnetic Meter
Warping Solution

Solution de suspension
magnétique TestPak®

TestPak® Lösung zum
Aufhängen des
Messgeräts



敏盛企業有限公司

MAVIN METROLOGY EN.CO.,LTD

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622

地址：新竹縣湖口鄉工業四路3號2F

<http://www.mavin.com.tw>