

詳細規格

		Fluke381	Fluke376	Fluke375	Fluke374	Fluke373	Fluke 365
交流電流 (jaw)	範圍	999.9A	999.9A	600.0A	600.0A	600.0A	200.0A
	準確度	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits
軟質電流鉤鉗		included	included	Compatible	Compatible	-	-
交流電流 (iFlex)	範圍	2500A	2500A	2500A	2500A	-	-
	準確度	3%±5 digits	3%±5 digits	3%±5 digits	3%±5 digits	-	-
直流電流	範圍	999.9A	999.9A	600.0A	600.0A	-	200.0A
	準確度	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits	2%±5 digits	-	2%±5 digits
交流電壓	範圍	1000V	1000V	600V	600V	600V	600V
	準確度	1.5%±5 digits	1.5%±5 digits	1.5%±5 digits	1.5%±5 digits	1%±5 digits	1.5%±5 digits
直流電壓	範圍	1000V	1000V	600V	600V	600V	600V
	準確度	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits
直流電壓 mV 檔位		-	500mV	500mV	-	-	-
電阻	範圍	60,000 Ω	60,000 Ω	60,000 Ω	6000 Ω	6000 Ω	6000 Ω
	準確度	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits	1%±5 digits
電容	範圍	-	1 to 1000uF	1 to 1000uF	1 to 1000uF	10 to 1000uF	-
	準確度	-	1.0%±4 digits	1.0%±4 digits	1.0%±4 digits	1.9%±2 digits	-
導電率		≤30Ω	≤30Ω	≤30Ω	≤30Ω	≤30Ω	≤30Ω
頻率		5-500 Hz	5-500 Hz	5-500 Hz	-	-	-
遠端顯示		Yes	-	-	-	-	-
交流感應方式		True-rms	True-rms	True-rms	True-rms	True-rms	True-rms
背光		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
顯示保留功能		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Min/Max/Avg		Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
啟動電流		Yes	Yes	Yes	Yes	-	-
尺寸	H X W X D (mm)	280x88x50	248x85x45	248x85x45	248x85x45	232x85x45	225x65x46
	Max wire dia.	34 mm (750 MCM)	34 mm (750 MCM)	34 mm (750 MCM)	34 mm (750 MCM)	32 mm (750 MCM)	18 mm
	重量 (g)	540	375	375	375	370	275
安全等級		CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V
保固		3年	3年	3年	3年	3年	3年