

DP-50 (4 檔位 X100 , X200 , X500 , X1000)

頻寬(50Ω負載)	50MHz (x100檔 25MHz)
誤 差	± 2% (熱機20分鐘後)
衰減比例	旋轉開關 x100 x200 x500 x1000
最大操作電壓	x100時 ≤ ± 650V
(DC + AC peak)	x200時 ≤ ± 1300V
-	x500時 ≤ ± 3250V
-	x1000時 ≤ ± 6500V
最大輸入差動電壓 (Differential Voltage)	6500V(DC + AC peak)
共模互斥比(CMRR)	60Hz : > 10,000 : 1
-	100Hz : > 1000 : 1
-	1MHz : > 300 : 1
雜訊(Noise)	≤ 2mVrms(50Ω負載)
輸入阻抗(Impedance)	54MΩ // 1.3PF (兩端之間)
-	27MΩ // 2.5PF (單端到地阻抗)
使用電源	9V電源配接器 (AC Adaptor)
耗 電 量	9V / 35mA
外形尺寸	235mm (長) x 85 (寬) x35mm (高)
重 量	290公克 (不含電池)
附 件	電源配接器，50Ω Cable線，高電壓專用測試棒



敏盛企業有限公司

<http://www.mavin.com.tw>

免責聲明

資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F